

Фото	Артикул	Описание	Цена, руб. вкл. НДС (18%)
	ADPR-X20P200-FCC-B	Реле перепада давления (пресостат). Диапазон настройки 20 ... 200 Па	1 650,00
	ADPR-X50P500-FCC-B	Реле перепада давления (пресостат). Диапазон настройки 50 ... 500 Па	
	ADPR-XX02KP1-FCC-B	Реле перепада давления (пресостат). Диапазон настройки 200 ... 1000 Па	
	FLRX-XXXX70MM-XNC	Реле уровня жидкостей. НО / НЗ контакты Длина зонда 55 мм.	2 324,00
	FLRX-XXX800MM-XNC	Реле уровня жидкостей. НО / НЗ контакты Длина зонда 750 мм.	4 762,00

Фото	Артикул	Описание	Цена, руб. вкл. НДС (18%)
	DTSX-N50C150-T10	<p>Датчик температуры для воздуховода</p> <ul style="list-style-type: none"> • Чувствительный элемент Pt1000, класс А • Диапазон измерения -50 ... +150°C • Длина зонда 300 мм., материал - нержавеющая сталь • IP67 	2 994,00
	FTSX-N50C150-T10	<p>Датчик температуры жидкости для напорных трубопроводов и емкостей</p> <ul style="list-style-type: none"> • Чувствительный элемент Pt1000, класс А • Диапазон измерения -50 ... +150°C • Длина зонда 100 мм., материал - нержавеющая сталь • Гильза, материал - нержавеющая сталь • IP67 	3 097,00
	FTSS-N50C150-T10	<p>Датчик температуры жидкости для напорных трубопроводов и емкостей</p> <ul style="list-style-type: none"> • Чувствительный элемент Pt1000, класс А • Диапазон измерения -50 ... +150°C • Длина зонда 50 мм., материал - нержавеющая сталь • Гильза, материал - нержавеющая сталь • IP67 	2 978,00
	AT SX-N50C150-T10	<p>Датчик температуры наружного воздуха</p> <ul style="list-style-type: none"> • Чувствительный элемент Pt1000, класс А • Диапазон измерения -50 ... +150°C • Длина зонда 20 мм., материал - нержавеющая сталь • IP67 	2 330,00
	RTSX-XN50C95-T10	<p>Датчик температуры воздуха в помещении</p> <ul style="list-style-type: none"> • Чувствительный элемент Pt1000, класс А • Диапазон измерения -50 ... +95°C • IP30 	1 753,00


Фото	Артикул	Описание	Цена, руб. вкл. НДС (18%)
	<p>FPSX-XXX0B10-C04-A</p>	<p>Датчик давления неагрессивных жидкостей и газов</p> <ul style="list-style-type: none"> • Диапазон измерения 0 ... 16 Бар • Выходной сигнал 4...20 мА • Питание 8 ... 28 Vdc • IP 65 	<p>4 208,00</p>

Фото	Артикул	Описание	Цена, руб. вкл. НДС (18%)
	<p>DHTS-XX0R100-C04</p>	<p>Датчик относительной влажности и температуры воздуха для воздуховода</p> <ul style="list-style-type: none"> • Диапазон измерения относительной влажности 0...100% гН • Диапазон измерения температуры 0 ...65°C • Температура - чувствительный элемент Pt1000, класс A • Длина зонда 300 мм., материал - нержавеющая сталь • IP67 	<p>6 850,00</p>
	<p>RHTS-XX0R100-C04</p>	<p>Датчик относительной влажности и температуры воздуха в помещении</p> <ul style="list-style-type: none"> • Диапазон измерения относительной влажности 0...100% гН • Диапазон измерения температуры 0 ...65°C • Температура - чувствительный элемент Pt1000, класс A • Длина зонда 300 мм., материал - нержавеющая сталь • IP30 	<p>5 368,00</p>

Фото	Артикул	Описание	Цена, руб. вкл. НДС (18%)
Приводы: Открыто - Закрыто, с возвратной пружиной			
	RASV-DXXXXX5-OC3-B	Привод с возвратной пружиной, 5N, Открыто/Закрыто <ul style="list-style-type: none"> • Момент: 5 Nm (до 1 м²) • Направление вращения: выбирается стороной установки • Размер вала клапана Ø10...16 мм. • Напряжение питания: 230В • Класс защиты: IP54 	7 943,00
	RASV-DXXXXX10-OC3-B	Привод с возвратной пружиной, 10N, Открыто/Закрыто <ul style="list-style-type: none"> • Момент: 10 Nm (до 2 м²) • Направление вращения: выбирается стороной установки • Размер вала клапана Ø10...19 мм. • Напряжение питания: 230В • Класс защиты: IP54 	9 149,00
	RASV-DXXXXX15-OC3-B	Привод с возвратной пружиной, 10N, Открыто/Закрыто <ul style="list-style-type: none"> • Момент: 15 Nm (до 3 м²) • Направление вращения: выбирается стороной установки • Размер вала клапана Ø10...19 мм. • Напряжение питания: 230В • Класс защиты: IP54 	10 903,00
Приводы: Пропорциональные, с возвратной пружиной			
	RASV-DXXXXX5-AV4-B	Привод с возвратной пружиной, 5N, пропорциональный <ul style="list-style-type: none"> • Момент: 5 Nm (до 1 м²) • Направление вращения: выбирается стороной установки • Размер вала клапана Ø10...16 мм. • Напряжение питания: ≈24В • Управляющий сигнал: 0...10Vdc • Класс защиты: IP54 	8 277,00
	RASV-DXXXXX10-AV4-B	Привод с возвратной пружиной, 10N, пропорциональный <ul style="list-style-type: none"> • Момент: 10 Nm (до 2 м²) • Направление вращения: выбирается стороной установки • Размер вала клапана Ø10...16 мм. • Напряжение питания: ≈24В • Управляющий сигнал: 0...10Vdc • Класс защиты: IP54 	12 641,00
	RASV-DXXXXX20-AV4-B	Привод с возвратной пружиной, 15N, пропорциональный <ul style="list-style-type: none"> • Момент: 15 Nm (до 3 м²) • Направление вращения: выбирается стороной установки • Размер вала клапана Ø10...16 мм. • Напряжение питания: ≈24В • Управляющий сигнал: 0...10Vdc • Класс защиты: IP54 	14 276,00




Фото	Артикул	Описание	Цена, руб. вкл. НДС (18%)
	<p>EBMX-XHA604X-TCP</p>	<p>Модуль входов-выходов EBM</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 универсальный входов: NTC10, NTC50, Pt1000, 0...10Vdc, 0...20mA, 0...655kOm, On/Off • 6 аналоговых выхода 0...10Vdc • 4 релейных выхода 8А, 250В • 2 порта RS485, Modbus RTU • Порт LAN Ethernet, Modbus TCP • Питание 9...30 Vdc • Габаритные размеры 4 DIN модуля (70 мм.) 	<p>8 903,00</p>
	<p>EBMX-XHA604X-MOD</p>	<p>Модуль входов-выходов EBM</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 универсальный входов: NTC10, NTC50, Pt1000, 0...10Vdc, 0...20mA, 0...655kOm, On/Off • 6 аналоговых выхода 0...10Vdc • 4 релейных выхода 8А, 250В • 2 порта RS485, Modbus RTU • Питание 9...30 Vdc • Габаритные размеры 4 DIN модуля (70 мм.) 	<p>8 119,00</p>

Фото	Артикул	Описание	Цена, руб. вкл. НДС (18%)
Управление вентиляционными установками - IEVENT V01			
	CPMS-XXA604X-BXX/V01	<p>Контроллер управления приточно-вытяжной установкой</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 приточных, 2 вытяжных вентилятора в т.ч. с регулированием частоты • 3 калорифера различных типов (водяные, электрические, газовые) • охладитель (водяной, фреоновый) • увлажнитель (адиабатический, изотермический) • рекуперация (рециркуляция, ротационный, гликолевый, пластинчатый) • Каскадное регулирование температуры в помещении/вытяжном канале • Встроенный терминал пользователя 128x64 точки, 4 кнопки • 2 порта RS485, Modbus RTU • Порт LAN Ethernet, Modbus TCP • SD карта • Часы реального времени с независимым питанием • Графический терминал 128x64 точек с 4-мя кнопками • Питание 18...30 Vdc • Габаритные размеры 4 DIN модуля (70 мм.) 	11 620,00
	CPMS-XXA604X-XXX/V01	<p>Контроллер управления приточно-вытяжной установкой</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 приточных, 2 вытяжных вентилятора в т.ч. с регулированием частоты • 3 калорифера различных типов (водяные, электрические, газовые) • охладитель (водяной, фреоновый) • увлажнитель (адиабатический, изотермический) • рекуперация (рециркуляция, ротационный, гликолевый, пластинчатый) • Каскадное регулирование температуры в помещении/вытяжном канале • логовых выхода 0...10Vdc • 2 порта RS485, Modbus RTU • Порт LAN Ethernet, Modbus TCP • SD карта • Часы реального времени с независимым питанием • Графический терминал 128x64 точек с 4-мя кнопками • Питание 18...30 Vdc • Габаритные размеры 4 DIN модуля (70 мм.) 	9 226,00
Управление вентиляционными установками IEFAN V21			
	CPMS-XXA604X-BXX/V21	<p>Контроллер управления вытяжными установками</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 вентилятора, включающие: клапан, фильтр, реле или датчик перепада давления, регулирование скорости вращения • Температура вытяжного воздуха • Встроенный терминал пользователя 128x64 точки, 4 кнопки • 2 порта RS485, Modbus RTU • Порт LAN Ethernet, Modbus TCP • SD карта • Часы реального времени с независимым питанием • Графический терминал 128x64 точек с 4-мя кнопками • Питание 18...30 Vdc • Габаритные размеры 4 DIN модуля (70 мм.) 	11 620,00

Фото	Артикул	Описание	Цена, руб. вкл. НДС (18%)
	CPMS-XXA604X-XXX/V21	Контроллер управления вытяжными установками <ul style="list-style-type: none"> • 2 вентилятора, включающие: клапан, фильтр, реле или датчик перепада давления, регулирование скорости вращения • Температура вытяжного воздуха • 2 порта RS485, Modbus RTU • Порт LAN Ethernet, Modbus TCP • SD карта • Часы реального времени с независимым питанием • Графический терминал 128x64 точек с 4-мя кнопками • Питание 18...30 Vdc • Габаритные размеры 4 DIN модуля (70 мм.) 	9 226,00